


# OFFICE OFFICE ELP-MP

ARGIA SMART  
LIGHTING  
SOLUTIONS

Ultra tenké LED svítidlo s mikroprismatickým difuzorem a univerzální montáží. Svítidla jsou určena do kancelářských nebo společenských prostor. Vestavná montáž je možná jako do minerálního podhledu M600 a M625, tak do pevného sádkartonového podhledu [montážní příslušenství se objednává samostatně]. Svítidla lze i přisadit [montážní příslušenství se objednává samostatně]. Svítidlo je v krytí IP40/IP20, Třída ochrany II.

## TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	Mid Power LED
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	až 118 lm/W
Spotřeba el. energie	17 až 54 W
Světelný tok	1 750 až 5 800 lm
Teplota chromatičnosti (CCT)	2 900 K – teplá bílá – 29 3 800 K – neutrální bílá – 38 5 300 K – denní bílá – 53
Index podání barev (Ra)	> 80
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí (Ta)	0 °C až +35 °C
Systém stmívání	DALI [na vyžádání]
Stupeň krytí IP / IK	IP40 [optická část] / IP20 [LED driver]
Materiál	Rámeček z eloxovaného hliníku, difuzor ze světlovodivého akrylátu a mikroprismatického krytu.
Certifikace	CE 
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
OFFICE-ELP-MP-R-M603-17W-8*	1 750	17	103	596	296	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-R-M603-26W-8*	2 500	26	96	596	296	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-S-M600-34W-8*	4 000	34	118	596	596	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-S-M600-52W-8*	5 800	52	112	596	596	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-S-M625-34W-8*	4 000	34	118	622	622	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-S-M625-52W-8*	5 800	52	112	622	622	15	4,2
OFFICE-ELP-MP-R-M1203-35W-8*	3 900	35	111	1 196	296	15	4,4
OFFICE-ELP-MP-R-M1203-54W-8*	5 600	54	104	1 196	296	15	4,4

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ±10 %.

lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;

Výška svítidla s rámečkem pro přisazenou montáž 45 mm.

S – čtverec [square]; R – obdélník [rectangle];

\* 29 – 2 900 K; 38 – 3 800 K; 53 – 5 300 K;

