

OFFICE RD-OUT

ARGIA SMART
LIGHTING
SOLUTIONS

Přisazené kruhové svítidlo ve dvou průměrech s mikroprismatickým difuzorem. Svítidlo je určeno pro osvětlení chodeb, recepcí či sociálních zařízení.

Krytí svítidla IP20, Třída ochrany II.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	Midi Power LED
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	až 93 lm/W
Spotřeba el. energie	14 W až 36 W
Světelný tok	1 100 až 3 200 lm
Teplota chromatičnosti (CCT)	3 000 K – teplá bílá – 30 4 000 K – neutrální bílá – 40
Index podání barev (Ra)	> 80
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí (Ta)	max. +25 °C
Systém stmívání	DALI (na vyžádání)
Stupeň kytí IP / IK	IP20, Třída ochrany II.
Materiál	Bíle lakovaný ocelový plech, mikroprismatický akrylát.
Certifikace	CE
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	∅ (mm)	A (mm)	kg
OFFICE-RD-OUT-S-14W-8*	1 100	14	79	210	50	0,9
OFFICE-RD-OUT-S-22W-8*	1 800	22	82	210	50	0,9
OFFICE-RD-OUT-L-28W-8*	2 600	28	93	390	50	2,0
OFFICE-RD-OUT-L-36W-8*	3 200	36	89	390	50	2,0

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ±10 %.

lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;

S, L - velikost svítidla;

* 30 – 3 000 K; 40 – 4 000 K;

